


Руководство пользователя

Строительный фен



- Соскребите краску снизу вверх скребком. В случае сырости аккуратно поднесите изделие к скребку, чтобы размягчить поверхность.
- Очистите скребком и удалите соскобленную краску до того, как она затвердеет, чтобы предотвратить прилипание краски к лезвию. С помощью металлической щетки удалите краску с фасонных или боковых поверхностей после того, как краска размякнется.
- Убедитесь, что все материалы поверхности являются негорючими, и не допущайте, чтобы горячий воздух концентрировался на опоясанных переборках и других стеклянных поверхностях.

7 Примечания

- Не направляйте воздуховыпускное отверстие изделия на людей.
- Не используйте изделие в среде с легковоспламеняющимися, взрывчатыми веществами и токсичными растворителями.
- Не прикасайтесь к стволу руками во время работы изделия.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром питания или компонентом, приобретенным у производителя или в ремонтной службе.
- Не допускайте, чтобы изделие разбирали непрофессионалы.

8 Аксессуары

DL5200: изделие с воздуховыпускным патрубком и инструкцией
DL5318: изделие с воздуховыпускным патрубком и инструкцией
DL391201: изделие с воздуховыпускным патрубком и инструкций
DL391202: изделие с воздуховыпускным патрубком и инструкций

Уважаемые пользователи:
Мы будем очень признательны за выбор нашего воздушного пистолета с цифровым термостатом. Чтобы обеспечить безопасность и удовлетворительное использование нашего изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и соблюдайте содержащиеся в нем инструкции

1 Особенности изделия

- Мотор этого изделия — японской марки (MABUCHI MOTOR), имеет пониженный уровень шума, постоянную скорость и обеспечивает стабильную подачу воздуха.
- Двойной нагревательный сердечник этого изделия имеет высокую термостойкость и теплоизоляция. Защита от перегрева и однородная конструкция обмотки из нескольких колец для нагрева могут не только стабилизировать мощность, но и продлить срок службы нагревательного сердечника.

2 Технические параметры

№ изделия	DL5200	DL5318	DL391201	DL391202
Номинальное напряжение	220В-50Гц	220В-50Гц	220В-50Гц	220В-50Гц
Номинальная мощность	1600 Вт	1600 Вт	2000 Вт	2000 Вт
Диапазон регулировки температуры	400-600°C	100-650°C	400/600°C	50-800°C

3 Области применения

- Удаление краски.
- Удаление самоклеящихся наклеек и украшений.
- Удаление ржавых и затянутых гаек или металлических винтов.
- Обогрев замерзших транспортных труб, замерзших врезных и висячих замков (не используйте на пластмассовых трубах).
- Термоусадка пленки из ПВХ как защитного слоя упаковки.
- Термоусадка полиэтлена и его соединение с металлом.

1

Гарантийный талон продукта

Уважаемые пользователи!
Спасибо за покупку нашей продукции. Чтобы обеспечить все преимущества, пользователи, которые покупают наши продукты, могут связаться с местным дистрибьютором или указанными ремонтными станциями со счетом-фактурой и гарантийными талонами, если продукт выйдет из строя из-за проблем с качеством.

Уведомление о гарантии:

- С _____ (год/месяц/день) по _____ (год/месяц/день).
Если сбой произойдет при нормальном использовании, наша компания предоставит бесплатную гарантию, замену деталей и другие услуги в зависимости от ситуации сбоем.
- Этот гарантийный талон и счет-фактура являются ваучером послепродажного обслуживания, предоставляемого нашей клиентской командой. Карту необходимо детализировать только после заполнения следующей формы и скрепления официальной печатью дистрибьютора.
- В одном из следующих случаев бесплатное гарантийное обслуживание будет недействительным, и потребуеться плата за обслуживание:
 - Превышение срока действия;
 - Отказ или повреждение, вызванное несоблюдением требований руководства по продукту, техническим обслуживанием или неправильным хранением;
 - Отказ или повреждение, вызванное разборкой, ремонтом или модификацией продукта без разрешения нашей компании;
 - Поломка машины или повреждение, вызванное форс-мажорными обстоятельствами;
 - Расходные материалы.
 Эта карта выдается вместе с продуктом. Одна карта на одну машину, чтобы вы могли в полной мере воспользоваться правом на бесплатное гарантийное обслуживание, предоставляемое компанией, храните эту карту должным образом, утерянная карта не подлежит замене,

Дата покупки: _____ (год/месяц/день)

4 Рекомендуемый диапазон температур

100–150°C: используется для оттаивания замерзших труб
205–230°C: используется для гибки пластика или размягчения сухой краски или шлифовального порошка
230–290°C: размягчение клеевых материалов
A25–455°C: размягчение сварочного материала
480–510°C: ослабление затяжки ржавых болтов
520–550°C: удаление краски
SSO–590°C: превращение в кокс

5 Способ использования

- Перед включением убедитесь, что переключатель выключен.
- Подождите 1 минуту после включения питания, чтобы настроиться на рабочую температуру. Температура на выходе должна достичь нужной вам величины.
- Отрегулируйте расстояние между выпускным отверстием и точкой сварки, чтобы добиться наилучшего качества сварки.
- Установите рабочую шестерню изделия на самую низкую температуру шестерни 1 после окончания работы, а затем отключите питание (строительный Фен DL5200 охлаждается автоматически) через 1–2 минуты.

6 Способ удаления краски и декорации

- Отрегулируйте температуру до желаемой рабочей температуры и направьте выпускное отверстие воздуха на поверхность краски, которую необходимо удалить.Через некоторое время краска размякнет и покроется пузырями. Не допускайте перегрева и обгорания краски, иначе ее будет трудно удалить. Надевайте защитные очки при удалении масляной краски в местах, находящихся выше головы.

2

Сертификат продукта

Инспектор:

01

Дата производства:

NINGBO DELI TOOLS CO., LTD.
No. 128 Chezhai West Road, Huangshan Town, Ninghai County, Ningbo, Zhejiang, China/KHP
info@nbdeli.com www.deliworld.com
+86 574 87562689 СДЕЛАНО В КИТАЕ

Зарезервировано
для будущего использования
Версия: 1.0
Дата: декабрь 2022 г.